

Súčiastkový popis

Je nápomocný pri ručnom osadzovaní súčiastok alebo pri neskoršom servise. Súčiastkový popis však nesmie prechádzať alebo zasahovať do spájkovacích plôšok, znemožní sa tak spájkovanie súčiastok a elektrický test pri výrobe dps. Minimálna vzdialenosť čiary popisu od spájkovacej plôšky je 150 μm . ZVT-PRINT a.s. upravuje súčiastkový popis tak, aby neprechádzal cez spájkovacie plôšky, ktoré sú tvorené vrstvou masky pre strany top a bottom a taktiež upravuje aj minimálnu šírku čiar. Za čitateľnosť a správne podklady zodpovedá zákazník. Po úpravách sa súčiastkový popis môže stať aj nepoužiteľným. Ak si zákazník takýto zásah neželá, musí nato písomne upozorniť pracovníkov odbytu. Štandardne sa na DPS nanáša popis sieťotlačou biely, čierny po dohode aj žltý. Fotocestou sa popis nanáša, len pri plátovaní základného materiálu viac ako 105 μm .

	Písmo v motíve vodivého obrazca - v medi	Súčiastkový popis sieťotlačou
Minimálna šírka čiary	Cu 18,35 μm - 200 μm	Min 150 μm
	Cu 70 - 300 μm	
Minimálna výška písma	1000 μm	1000 μm

